

Электронный двухкнопочный стилус



клик левой кнопкой



стилус



ластик



перелистывание страниц



клик правой кнопкой



кнопка Вкл/выкл

Интеллектуальный режим одновременной работы двух пользователей

Для D серии может быть использован режим одновременного письма и рисования на доске двумя стилусами, пользователи не будут мешать работе друг друга. Надписи каждого пользователя можно сохранять как совместно, так и по отдельности


Функциональные кнопки

Предусмотрено по 14 клавиш на обеих сторонах интерактивной области, для вызова определенных наиболее часто используемых функций. Для досок серии К можно настроить независимое управление каждым стилусом

Дополнительные функции

Беспроводной модуль

Работа беспроводного 2,4G приемника на расстоянии до 25 метров (для моделей с индексом В)



Дополнительная акустика

Рабочая поверхность поддерживает рисование сухостираемыми маркерами



Документ камеры

IQView 6510 с одним объективом 5Мрiх
IQView 6520 с двумя объективами 5Мрiх + 3Мрiх

Технические характеристики

Расшифровка обозначений	A = электромагнитные технологии B = беспроводное соединение J = физическая кнопки K = программные кнопки N= без кнопок M = настенное крепление Y = установка Первые три цифры в коде относятся к диагонали (в дюймах)
Специальные возможности	Электронные стилиусы с двумя кнопками
Разрешение	21300x12000
Точность	0.05mm
Время отклика	8 m/s (315 p/s)
Скорость обработки сигнала	480 dots/s
Калибровка	4, 9 или 20 точек
Источник питания	Беспроводное и проводное подключение; USB (<5V/500mA)
Потребление энергии для электронного стилиуса	<6 mW
Соединение	Стандартное: 10m USB кабель Дополнительное: Беспроводное соединение (для подключения на расстоянии 25 метров 2.4G RF)
Поддерживаемые операционные системы	WindowsXP/2003/Vista/7 (32-bit & 64-bit)/8, Ubuntu 10.10/11.04/11.10, Linkat 4.0, MAC 10.6/10.7, Debian
Программное обеспечение	IQBoard Software
Рабочая поверхность	Специальные нано-технологии, высокая яркость, легко очищается, антивандальная
Условия хранения	Температура: -40°C ~ 60°C Влажность: 0% ~ 95%
Условия работы	Температура: 0°C ~ 40°C Влажность: 15% ~ 85%
Гарантия	3 года стандартной гарантии
Установка	Настенное крепление
Сертификаты	CE, FCC, RoHS, IS09001, IS014001, IS014021

Физические характеристики

Все размеры +/- 1 см

IQBoard ET PRO	82" J/DJ Серия	100" J/DJ Серия	82" K/DK Серия	100" K/DK Серия
Общий Размер (см)	169.3x127.3	218.1x127.5	169.3x127.3	218.1x127.5
Размер диагонали (см)	210.0	250.8	210.0	250.8
Активная область (см)	160.2x118.2	209.2x118.2	151.2x118.2	200.2x118.2
Активная область диагонали (см)	198.0	239.3	198.0	239.3
Формат изображения	4:3	16:9	4:3	16:9
Вес нетто (kg)	15	21.7	15	21.7
Вес брутто (kg)	21	33.3	21	33.3
Размер упаковки (см)	179.0x139.0x9.0	236.1x140.6x13.0	179.0x139.0x9.0	236.1x140.6x13.0