

Функция Распознавания жестов

Пишите и рисуйте стилусом или маркером, стирайте ладонью



Прочная поверхность

Доски изготовлены из светлого прочного огнеупорного экологически чистого материала. Порезы и царапины на рабочей поверхности не влияют на качество работы доски



Интеллектуальный режим одновременной работы двух пользователей

Для DK и DJW серий может быть использован режим одновременной работы сразу двух пользователей с помощью разных инструментов, пользователи не будут мешать работе друг друга. Надписи каждого пользователя можно сохранять как совместно, так и по отдельности

Не тратьте свое время на лишнюю работу

Программное обеспечение досок IQBoard PS совместимо с MS OFFICE

Функциональные кнопки


На обеих сторонах рамки расположено по 14 кнопок для вызова определенных, наиболее часто используемых функций

Дополнительные функции



Беспроводной модуль

Работа беспроводного 2,4G приемника на расстоянии до 25 метров (для моделей с индексом В)



Дополнительная акустика



Документ камеры



IQView 6510 с одним объективом 5Мрiх
IQView 6520 с двумя объективами 5Мрiх + 3Мрiх

Технические характеристики

Расшифровка обозначений	S = сенсорные технологии B = беспроводное соединение J = физические кнопки N = без кнопок M = настенное крепление Первые три цифры в коде относятся к диагонали (в дюймах)		D = два пользователя K = программные кнопки W = письмо маркером Y = установка
Специальные возможности	Распознавание жестов		
Разрешение	9600 x 9600		
Точность	0.05mm		
Время отклика	8 м/с (315 p/s)		
Скорость обработки сигнала	480 dots/s		
Калибровка	PS		PS-D
	4, 9 или 20 точек		4 или 12 точек
Источник питания	Проводное или беспроводное соединение; USB (<5V/500mA)		
Соединение	Стандартное: 10m USB кабель Дополнительное: Беспроводное соединение (для подключения на расстоянии 25 метров 2.4G RF)		
Поддерживаемые операционные системы	Windows XP/2003/Vista/7(32-bit & 64-bit)/ 8 для PS-D , Ubuntu 10.10/11.04/11.10, Linkat 4.0, MAC 10.6/10.7, Debian		
Программное обеспечение	IQBoard Software		
Рабочая поверхность	Специальные нано-технологии, высокая яркость, легко очищается, антивандальная		
Условия хранения	Температура: -40°C ~ 60°C Влажность: 0% ~ 95%		
Условия работы	Температура: 0°C ~ 40°C Влажность: 15% ~ 85%		
Гарантия	3 года стандартной гарантии		
Лоток для маркеров	Входит в комплект		
Установка	Настенное крепление		
Сертификаты	CE, FCC, RoHS, IS09001, IS014001, IS014021		

Физические характеристики

Все размеры +/- 1 см

IQBoard PS	82" DJW Серия	100" DJW серия	82" K / DK серия	100" K /DK серия
Общий размер (см)	169.5x128.5	226.3x129.5	169.5x128.5	226.3x129.5
Размер диагонали (см)	210.5	259.0	210.5	259.0
Активная область (см)	160.5x119.5	217.3x120.5	153.5x119.5	210.3x120.5
Активная область диагонали (см)	200.4	248.7	200.4	248.7
Формат изображения	4:3	16:9	4:3	16:9
Вес нетто (kg)	19.4	25	19.4	25
Вес брутто (kg)	24	34.5	24	34.5
Размер упаковки (см)	179.0x139.0x9.0	236.1x140.6x13.0	179.0x139.0x9.0	236.1x140.6x13.0